



モービル 1 15W-50 (Mobil 1™ 15W-50)

先進の高性能合成エンジンオイル

製品の概要

モービル 1 15W-50は、非常に優れた摩耗防止性能によりスムーズな走行性能をサポートする先進の高性能合成エンジンオイルです。モービル 1 15W-50は、高性能ターボ/スーパーチャージャーを搭載したガソリンエンジンやディーゼルマルチバルブ燃料噴射エンジンに対応した工業規格および車両メーカーの規格要求に適合するか、その要求を上回っています。モービル 1 15W-50の技術はレースでの勝利によって実証されており、特に様々なモータースポーツ用途、牽引、その他の過酷な運転条件に適しています。モービル 1 15W-50は、勝利を獲得するため、サーキットで要求される卓越したエンジンオイル性能や保護機能に貢献します。モービル 1 は NASCARの公式エンジンオイルです。

製品の特長と利益

モービル 1 15W-50は、正確にバランスよく設計された添加剤処方により強化された超高性能合成基油で、独自の技術で製造されています。本製品はその高い粘度と高性能な添加剤処方を組み合わせ、ダイナミックな潤滑技術による究極の保護性能を提供します。この特長は最も厳しい工業性能規格に適合する、またはその要求を上回るだけでなく、過酷なレーシング用途でも実証されています。主な製品の特長と期待できる利益は次のものが挙げられます。

| 特長 | 長所と期待できる利益 |
|---------------|---|
| 先進の高性能合成油処方 | デポジット堆積およびスラッジ蓄積の防止によるエンジン寿命の延長 様々な走行スタイルにおいて総合的な潤滑性能と耐摩耗性に優れている |
| 卓越した熱および酸化安定性 | 車両の取扱説明書で推奨される最長のオイル交換周期において卓越した性能を発揮 |
| 優れた耐摩耗性添加剤 | 過酷な条件下で優れた保護性能 |

用途

モービル 1 15W-50は、様々なタイプの車両に推奨され、高性能ターボ/スーパーチャージャーを搭載したガソリンエンジンやディーゼルマルチバルブ燃料噴射エンジンで駆動する乗用車、ライトバン、小型トラックでの使用に適しています。

- モービル 1 15W-50は、従来のオイルが性能を発揮できない可能性のある極限条件下での用途に適しています。
- モービル 1 15W-50は、製造メーカーの特別な承認がない限り、2サイクル・エンジンまたは航空エンジンでの使用には推奨されません。

規格および承認

モービル 1 15W-50 は、次の工業規格を満たすか、またはそれを上回ります：

| | |
|-----------------|---|
| API SN/SM/SL/SJ | ○ |
| ACEA A3/B3 | ○ |

エクソンモービルによれば、モービル 1 15W-50 は、
次の品質レベルに達しています:

API CF ○

代表的性状

モービル 1 15W-50

| SAE グレード | 15W-50 |
|--------------------------------------|--------|
| 粘度, cSt (ASTM D445) | |
| @ 100° C | 18 |
| @ 40° C | 125 |
| 粘度指数 | 160 |
| 硫酸灰分, wt% (ASTM D874) | 1.21 |
| HTHS 粘度, mPa•s @ 150°C, (ASTM D4683) | 4.5 |
| 流動点, °C (ASTM D97) | -39 |
| 引火点*, °C (ASTM D92) | 232 |
| 密度 @15.6 °C, g/ml (ASTM D4052) | 0.87 |

日本で取り扱っている製品 ○

* 引火点に関する正確な消防法分類に関しては、安全データシート(SDS)を参照ください。

健康と安全

現在までの知見によれば、本製品は安全データシート (SDS) に記載されている推奨用途で使用される限り、健康を害することはないと予想されます。安全データシートは、販売店またはインターネットから入手可能です。本製品を本来の用途以外に使用しないでください。使用油を廃棄する場合は、法令を遵守し、環境安全性を配慮して処理して下さい。

Mobil, Mobil 1 及びペガサスマークは、Exxon Mobil Corporation または同社の子会社の商標または登録商標です。

07-2016

お問い合わせは

EMG ルブリカンツ合同会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 4 丁目 4 番 2 号

潤滑油カスタマーレスポンスセンター

TEL(フリーダイヤル): 0120-016-313

www.emg-lube.jp

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。製品性能に影響しない性状の差異は、通常の製造工程においても、または製造工場の違いでも発生することがあります。本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。掲載されている製品すべてがそれぞれの地域で入手できるとは限りません。お問い合わせは上記連絡先からお願いします。

エクソンモービルは、エッソ、モービル、またはエクソンモービルを社名に含む、多くの系列会社や子会社の全部または一部を意味します。本書における記述は、これら各会社における法人格の独立性を損ねることを意図するものではありません。エクソンモービルの系列会社や子会社における各社の活動についての責任は、当該各社がこれを負います。

Copyright (c) 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.