



モービル 1 FS X2 5W-40 (Mobil 1™ FS X2 5W-40)

モービル自動車用潤滑油

先進性能の合成油

モービル 1 FS X2 5W-40 は、卓越した摩耗防止性能、非常に優れた清浄性能と卓越した総合的な性能を提供する先進の高性能合成エンジンオイルです。モービル 1 FS X2 5W-40 は、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンに求められる、多くのより新しい工業規格および OEM 規格の要求に適合するか、それを上回ります。モービル 1 の技術は、レースで実証されており、世界中の多くのレースドライバーから選ばれています。モービル 1 FS X2 5W-40 は、あらゆるタイプのドライビングに最適で、従来のエンジンオイルでは稀有な保護性能を有しています。

モービル 1 FS X2 5W-40は、超高性能合成基油を独自の技術でブレンドし、周到にバランスさせた添加剤システムで強化されています。モービル 1 FS X2 5W-40は、通常運転時のみならず、厳しい高温や低温での走行時にも無比のレベルの性能を発揮してエンジンを保護するように設計されています。主な特長と期待できる利益は以下のとおりです。

製品の特長と利益

特長	長所と期待できる利益
効果的な清浄剤	堆積物やスラッジ生成を低減し、エンジンを清浄にして寿命を延長
卓越した熱および酸化安定性	オイルの劣化を抑制し、交換周期の延長を可能に
低い蒸発性	オイルの消費量が少ない
優れた低温性能	低温時の素早いエンジン始動と、始動直後から迅速な保護性能。エンジンの寿命を延長
高粘度指数	軽度から過酷なレベルに及ぶ、あらゆるタイプのドライビングに、非常に優れた総合的な潤滑性能と摩耗保護性能

用途

モービル 1 FS X2 5W-40 は、高性能ターボや、スーパーチャージャー過給のガソリンエンジン車、およびマルチバルブの燃料噴射式ディーゼル車のうち、下記の規格が要求される乗用車、SUV、ライトバン、小型トラックなどあらゆるタイプの車に推奨されます。

規格および承認

モービル 1 FS X2 5W-40 は、次の規格に適合するか、それらの要求性能を上回ります:	5W-40
API SN SM/SL/SJ	○
ACEA A3/B3、A3/B4	○
モービル 1 FS X2 5W-40 は、次のメーカー規格の承認を得ています。	5W-40
MB-Approval 229.3	○
MB-Approval 229.1	○
VW 502 00	○

VW 505 00	○
Porsche A40	○
モービル 1 FS X2 5W-40 は、エクソンモービルにより次の用途にも推奨されています：	5W-40
API CF	○

代表的性状

モービル 1 FS X2 5W-40	
粘度 cst (ASTM D445)	
@ 40°C	80
@ 100°C	13.7
粘度指数	176
硫酸灰分、wt% (ASTM D874)	1.3
リン、wt% (ASTM D4951)	0.1
引火点*、°C (ASTM D92)	227
密度 @ 15.6°C、g/ml (ASTM D4052)	0.85
全塩基価 (ASTM D2896)	12.6
MRV 粘度 @ -35°C cP	17,000
HTHS 粘度、mPaSu、@ 150rpm (ASTM D4683)	3.8
日本で取り扱っている製品	○

* 引火点に関する正確な消防法分類に関しては、安全データシート(SDS)を参照ください。

健康と安全

現在までの知見によれば、本製品は意図する用途に使用され、安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従う限り、健康に悪影響を及ぼす可能性はないと予想されます。安全データシート(SDS)は、必要に応じて販売店またはインターネットから入手できます。本製品を本来の用途以外に使用しないでください。使用油を廃棄する場合は、法律を遵守し、環境安全性に配慮して処理してください。

Mobil、Mobil のロゴタイプ、Pegasus デザインは、Exxon Mobil Corporation、または同社の子会社の商標です。

お問い合わせは

EMG ルブリカンツ合同会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 4 丁目 4 番 2 号

潤滑油カスタマーレスポンスセンター

TEL(フリーダイヤル): 0120-016-313

www.emg-lube.jp

代表性状は、通常の製造における許容差を含んだ性状の代表値であり、仕様として保証するものではありません。製品性能に影響しない性状の差異は、製品の通常の製造時および製品の配合場所の違いによって発生する可能性があります。本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。本書に掲載されるすべての製品がすべての地域で入手できるとは限りません。お問い合わせは上記連絡先からお願いします。

エクソンモービルは、エッソ、モービル、またはエクソンモービルを社名に含む、多くの系列会社および子会社で構成されます。本書における記述は、これら各会社における法人格の独立性を損ねることを意図するものではありません。エクソンモービルの系列会社および子会社における各社の行動と説明責任は、当該各社がその責任を負います。

©Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All rights Reserved.